

# 諸元表掲載項目：乗用車

◆本カテゴリには、以下の項目が掲載されています。

<b>主要諸元項目</b>	車種 車名 型式 類別区分 通称名 特徴 指定(新型)番号 形状 車台番号打刻位置 長さ 幅 高さ 軸距、軸距(前輪、後輪) 車両重量(前軸、後軸、計) 定員 車両総重量(前軸、後軸、計)	原動機(内燃機関) 型式 位置 総排気量又は定格出力 気筒配列、気筒数及び配置 最高出力 最大トルク 原動機(電動機) 取付位置及び個数 最高出力 最大トルク 定格出力 車輪配列 ボデーリヤオーバハンゲ タイヤサイズPR(前輪、後輪) 最低地上高
---------------	---	--

<b>原動機</b>	原動機(電動機)種類 主電池 種類及び型式、電圧、容量、数及び総電圧 過電流保護デバイス形式 充電装置 形式、制御方式、交流入力電源、直流入力電源、発電用内燃機関 燃料電池 種類及び型式、数及び総電圧並びに定格出力 絶縁抵抗低下モニタ形式
<b>性能</b>	最高速度 10・15モード燃料消費率 JC08モード燃料消費率 制動停止距離 最小回転半径 燃料タンク容量 蓄電池容量
<b>動力伝達系装置</b>	機関～変速機減速比 クラッチ 形式(機構)、操作方式、クラッチフェーシング 外径×内径×厚さ 変速機 形式、操作方式、変速比1～8、変速比(後退) 推進軸長さ×外径×内径(第一、第二) 減速機 歯車形式、減速比 差動機歯車形、数 差動制限装置形式 分配機減速比
<b>走行装置</b>	前車軸 形式、トーイン、キャスタ、キングピン角度 後車軸 形式、トーイン、キャンバ リムサイズ(前輪、後輪)
<b>かじ取り装置</b>	ハンドル外径 ハンドル最大回転数 かじ取り装置 軸及び継手形式、歯車形式 かじ取り角度(内側、外側) かじ取り倍力装置形式
<b>制動装置</b>	主ブレーキ 形式、作動系統及び制動車輪、ライニング・パッド長さ×幅×厚さ(前輪、後輪)、ライニング・パッド面積(前輪、後輪)、胴径又はディスク有効径(前輪、後輪)、制動倍力装置形式、制動倍力装置倍率-踏力、制動力(踏力)、制動力制御装置形式、制動警報装置(表示部:形式) マスタシリンダ内径 ホイールシリンダ内径又はブレーキ室膜板径(前輪、後輪) 駐車ブレーキ 形式、制動車輪、制動力(操作力)
<b>緩衝装置</b>	前輪 懸架方式、ばね形式、ばね寸法 後輪 懸架方式、ばね形式、ばね寸法 ショックアブソーバ形式(前輪、後輪) スタビライザ形式(前輪、後輪)
<b>車枠</b>	車わく形式 消音器個数
<b>排出ガス発散防止装置</b>	排気管開口部位置・向き

	排出ガス発散防止装置:触媒:種類及び形式 燃料蒸発ガス抑止装置形式 排ガス濃度無負荷状態(CO、HC) 排ガス10、10・15又は13モード又は10・15+11又はJE05モード 排ガス10・15+JC08Cモード 排ガスJC08H+JC08Cモード 排ガス警報装置検出部(形式、個数) 触媒:個数、容量及び主要成分
灯火装置	前照灯 個数、色及び性能 前部霧灯 個数、色及び性能 車幅灯 個数、色及び性能 番号灯 個数及び性能 尾灯 個数及び性能 制動灯 個数及び性能 補助制動灯 個数及び性能 後退灯 個数及び性能
視野確保装置	方向指示器・非常点滅灯 個数及び性能(前面、側面、後面) 警音器個数、形式 後写鏡寸法及び曲率半径(左、右) 後写鏡(室内)形式 窓拭き器個数
乗車装置	エアバック位置、容量及びインフレーター出力
備考	