

諸元表掲載項目：軽四輪トラック

◆本カテゴリには、以下の項目が掲載されています。

◆ディーゼルとガソリンでは、項目が異なります。

主要諸元項目	車種 車名 型式 類別区分 通称名 特徴 指定(新型)番号 形状 車台番号打刻位置 長さ 幅 高さ 軸距、軸距(前輪、後輪) 荷台オフセット 車両重量(前軸、後軸、計) 定員 最大積載量 車両総重量(前軸、後軸、計)	原動機(内燃機関) 型式 位置 総排気量又は定格出力 気筒配列、気筒数及び配置 最高出力 最大トルク 原動機(電動機) 取付位置及び個数 最高出力 最大トルク 定格出力 最大安定傾斜角度(右、左) 車輪配列 ボデーリヤオーバハング タイヤサイズPR(前輪・後輪) 最低地上高
---------------	---	---

原動機	原動機(電動機)種類 主電池 種類及び型式、電圧、容量、数及び総電圧 過電流保護デバイス形式 充電装置 形式、制御方式、交流入力電源、直流入力電源、発電用内燃機関 燃料電池 種類及び型式、数及び総電圧並びに定格出力 絶縁抵抗低下モニタ形式
性能	荷台内側 長さ、幅、高さ 重心高 最高速度 10・15モード燃料消費率 JC08モード燃料消費率 制動停止距離 最小回転半径 燃料タンク容量 蓄電池容量
動力伝達系装置	機関～変速機減速比 クラッチ 形式(機構)、操作方式、クラッチフェーシング 外径×内径×厚さ 変速機 形式、操作方式、変速比1～5、変速比(後退) 推進軸長さ×外径×内径(第一、第二) 第一減速機 歯車形式、減速比 差動機歯車形、数 分配機減速比
走行装置	前車軸 形式、トーイン、キャンバ、キャスタ、キングピン角度 後車軸形式 リムサイズ(前輪、後輪)
かじ取り装置	ハンドル外径 ハンドル最大回転数 かじ取り歯車形式 かじ取り角度(内側、外側)
制動装置	主ブレーキ 形式、作動系統及び制動車輪、ライニング・パッド長さ×幅×厚さ(前輪、後輪)、ライニング・パッド面積(前輪、後輪)、胴径又はディスク有効径(前輪、後輪)、制動力(踏力)、制動力制御装置形式、制動警報装置(表示部：形式) 駐車ブレーキ 形式、制動車輪、ライニング・パッド長さ×幅×厚さ、ライニング・パッド面積、胴径、制動力(操作力) マスタシリンダ内径 ホイールシリンダ内径又はブレーキ室膜板径(前輪、後輪)
緩衝装置	前輪 懸架方式、ばね形式、主ばね寸法 前輪補助ばね寸法 後輪 懸架方式、ばね形式、主ばね寸法 後輪補助ばね寸法

	ショックアブソーバ形式(前輪、後輪) スタビライザ形式(前輪、後輪)
車枠	車わく 形式、断面形状、寸法 消音器個数
排出ガス発散防止装置	排気管開口部位置・向き 排出ガス発散防止装置:触媒:種類及び形式 燃料蒸発ガス抑止装置形式 排ガス濃度無負荷状態(CO、HC) 排ガス10, 10・15又は13モード又は10・15+11又はJE05モード 排ガス10・15+JC08Cモード 排ガスJC08H+JC08Cモード 触媒:個数、容量及び主要成分
灯火装置	前照灯 個数、色及び性能 前部霧灯 個数、色及び性能 車幅灯 個数、色及び性能 番号灯 個数及び性能 尾灯 個数及び性能 制動灯 個数及び性能 後退灯 個数及び性能
視野確保装置	方向指示器・非常点滅灯 個数及び性能(前面、側面、後面) 方向指示器・非常点滅表示灯 個数及び性能側面(前部、中央部) 警音器個数、形式 後写鏡寸法及び曲率半径(左、右) 後写鏡(室内)形式 窓拭き器個数
備考	